

Produkt

Dagvattenkassett Aquacell ECO



Producent

Wavin England

Leverantör

Wavin, Kjulamön 6, 635 06 Eskilstuna, Telefon – 016-541 00 00

Allmänt

Dagvattenkassett Aquacell ECO för lokalt omhändertagande av dagvatten utan trafiklast.

Tekniska data

Material: Återvunnet PP
 Färg: Svart
 Dimension: 1000x500x400 mm
 Bruttovolym: 200 l
 Nettovolym: 192 l
 Vikt: 7 kg
 Tillåten belastning: 4 ton/ m²
 Tillbehör: Anslutningsplatta, reduktion, stapelpinne, clips

Dagvattenkassett

Wavin nr.	RSK nr.	Förp.stl	Lagervara Se
0570720	2360474	15 st/ pall	Ja

Kvalitetssäkring

Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001
 Miljö: Hälsoaspekt, dagvattenkassetten är inte hälsovådliga

Förläggning

Dagvattenkassetter installeras enligt gällande AMA Anläggning

Installation

Avståndskrav:
 Minimum 2,0 m till tomtgräns
 Minimum 5,0 m till bostad eller byggnad med källare
 Minimum 2,0 m till andra byggnader
 Övriga krav:
 Minimum marktäckning 0,4 m
 Maximum installationsdjup 1,5 m till botten.
 Avstånd mellan underkant dagvattenkassett och högsta grundvattennivå skall vara minst 1,0 m.
 Beräkna antalet stapelpinnar 2 st och clips 4 st per kassett vid förläggning av två eller flera lager i höjd.

Underhåll

Produkten kräver inget speciellt underhåll

Avfall

Materialet går att återvinna

Utfärdat

2014-01-29