

Nu kan vi erbjuda ett UNIVERSAL-LOCK för de som fortfarande har kvar de tunga betong lock som ligger på många brunnar eller vill ha en segjärn-betäckning istället för ett plast lock.



Arbetsmiljöverkets föreskrifter 1998:1 om belastningsergonomi säger att Brunnslöcket inte får väga för mycket. Dragkraften som krävs för att dra undan brunnslöcket får inte överstiga 300 N, vilket innebär att locket inte får väga mer än 25 kilo. Ska brunnslöcket lyftas bort får det inte väga mer än 15 kg.

För att undvika olyckor är det viktigt att locket är tillräckligt stabilt och inte kan öppnas av barn.

Fastighetsägaren eller hyresgästen är ansvarig för att brunnslöcken är säkra och att brunnarna inte lämnas öppna utan tillsyn.

Artikel nummer
7001100

Benämning
Universal betäckning D700-1100

vikt/kg
Lock/ 13,5
Ram/ 37,0



Passar på tankar med plast, glasfiber och betong hals/stosar med dimensioner från 700 till 1100mm



Universal betäckning D700-1100

Artikel nr: 7001100



Ta av locket med Vårat öppnings verktyg

Artikel nr: 502596



Fäst de 4 medföljande bultarna i de för borrade gängade hållen på ramens undersida.



Fixera ramen så den hamnar vågrätt mot halsen på tanken.

Dra åt bultarna Så ramen sitter stadigt.



Lägg dit locket, se till så det blir låst.