



1100 Europa Backventil

Benämning

Backventil med kägla i rostfritt stål.

Användningsområde

Eget vatten, Kyla, Luft, Värme.

Konstruktion

Invändigt gängad mjuktätande backventil. Fjäder stänger ventilen.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: se tabell

Arbetstemperatur: -20°C/+100°C.



Materialspecifikation

Ventilhus:	Mässing CW617N
Kägla:	Rostfritt stål AISI 304
Sätetsring:	NBR
Fjäder:	Rostfritt stål AISI 302

1100 Europa Backventil

Artnr	RSK	Ansl inv G	Tryck max bar	Bygglängd mm
0511000100	4950800	3/8	25	55
0511000150	4950801	1/2	25	58,5
0511000200	4950802	3/4	25	65
0511000250	4950803	1	25	74,5
0511000320	4950804	1 1/4	18	83
0511000400	4950805	1 1/2	18	93
0511000500	4950806	2	18	101
0511000650	4950807	2 1/2	12	122
0511000800	4950808	3	12	141,5
0511001000	4950809	4	12	158,5

1100 Europa Backventil

Tryckfallsdiagram

Dimension	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Kv	2,99	4,12	7,03	11,45	16,54	24,12	39,32	70,64	105,60	155,30

