

KIMA Plug In 11 W/m

KIMA Plug In används till frostskydd av rör invändigt och utvändigt.



Produktfakta:

- Flamskyddad självbegränsande värmekabel
- Heltäckande skärm av aluminium
- Godkänd för invändig och utvändigt montering i dricksvattenrör.
- Typbeteckning 91-5
- Skyddsklass I
- IP67
- Användningstemperatur max +65°C
- Lägsta installationstemperatur -10°C
- Min lagringstemperatur -40°C och max +60°C
- Tappvarmvatten får max vara +55°C och den självbegränsande värmekabeln får endast kopplas in när det finns frysrisk, d.v.s. temperatur lägre än +5°C på röret.
- Max 5,6 bar vid invändig montering av värmekabel i vattenledning
- Min bockradie 35 mm
- Spänning 230 Volt
- Effekt 11 W/m vid +5°C utanpå rör
- Dimension, flat kabel, B=9,20 x H=5,30 mm
- 2 m anslutningskabel med stickpropp
- Tillverkas enligt standard EN60335-1 och IEC60800
- Uppfyller gällande RoHS direktiv
- CE


SVENSKTILLVERKAD VÄRMEKABEL

Art-nummer	EAN-nummer	Beteckning	Längd (m)	Spänning (V)	Effekt (W)	Vikt (kg)
E 89 875 86	7331002911012	KIMA Plug In	2	230	20	
E 89 875 87	7331002911029	KIMA Plug In	4	230	40	
E 89 875 88	7331002911036	KIMA Plug In	6	230	60	
E 89 875 89	7331002911043	KIMA Plug In	8	230	80	
E 89 875 90	7331002911050	KIMA Plug In	10	230	100	
E 89 875 91	7331002911067	KIMA Plug In	13	230	130	
E 89 875 92	7331002911074	KIMA Plug In	16	230	160	
E 89 875 93	7331002911081	KIMA Plug In	19	230	190	
E 89 875 94	7331002911098	KIMA Plug In	22	230	220	
E 89 875 95	7331002911104	KIMA Plug In	25	230	250	

INST0101007 Rev 171116

KIMA Heating Cable, Box 2024, 281 02 Hässleholm, Tel 0451-38 30 60

KIMA

VÄRMELEDAREN

www.kima.se