

PP Förminskningsrör

2018-07-13

Material:	Polypropylen (PP)
Mått:	Ø 110- 400 mm
Certifieringar:	Finns
Tillverkare:	Kaczmarek



Beskrivning:

Tolago Infras rördelar är slitstarka och slitstarka. De finns i dimensionerna Ø 110- 400 mm. PP-rördelarna har en fast Din lock-packning som är oljeresistent.

Förminskningsrörarna är lätta att installera tack vare bra passform och den höga kvalitén. Finns i både mark- och flerstegsförminskningsrör.

Märkt med Nordic Poly Mark:

PP-rördelar är producerade enligt EN 1852 och uppfyller Europeiska standarder. De är även certifierade och märkta med Nordic Poly Mark, som bevisar att de upprätthåller den nordiska kvalitetsnivån.

Polypropylen (PP) rördelar är avsedda för:

- Underjordiska avloppssystem.
- Avloppssystem vid självfall, dränering och industriella rörsystem.
- Vid svåra förhållanden, t.ex. höga och låga temperaturer, hög grundvattennivå samt vid kemisk aggressivitet av avloppsvatten.
- De klarar även stora belastningar vid återfyllning.

Artikelnr	Benämning	Mått
0730132300	PP Markförminskning	110- 160 mm
0730181300	PP Markförminskning	160- 200 mm
0730233300	PP Markförminskning	200- 250 mm
0730293300	PP Markförminskning	250- 315 mm
0730431300	PVC Markförminskning	315- 400 mm
0730621300	PVC Markförminskning	400- 500 mm
0730201300	PP Flerstegs Förminskning	110-250 mm
0730223300	PP Flerstegs Förminskning	160-250 mm
0730273300	PP Flerstegs Förminskning	160- 315 mm
0730283300	PP Flerstegs Förminskning	200- 315 mm