

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER



GUMMINIPPEL ”BLÅ”

RSK 310 6243 Art.nr. 85109
50/40-32mm

Nippeln är tillverkad av EPDM. Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

För montage i 2” Normalrörsslätände.
Ø58mm MA-rör slätände.
Ø50mm PVC/PP-rör muff.

och övergång till Ø40/32mm PVC/PP rör.

Montering:

Nippeln är avsedd för stående montage och avloppsvatten.
Är ej godkänd för inbyggnad, s.k. dolt montage.

Gör rent gjutjärnsröret/röret noggrant före montage så att all smuts och rost försvinner.
Tryck ner nippeln i botten (till flänsen tar i röränden)

Vi rekommenderar **inte** smörjmedel pga risken att nippeln drivs ur röret.

Då variation kan förekomma i rörens innerdiameter ska täthetskontroll utföras efter montage, dvs känn att rör/rördel/anslutning sitter fast samt verifiera att installationen är tät !

Rengöring:

Normalt behövs inget underhåll på denna produkt.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

EPDM har bra slitstyrka och elasticitet, men är ej resistent mot oljor, bensen mm.

Faluplast