

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



GUMMINIPPEL ”GRÖN”

RSK 310 6245 Art.nr. 85409
83/50-75mm

Nippeln är tillverkad av SBR. Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

För montage i 2½” normalrör muff
Ingående rördimension 50-75mm.

Montering:

Nippeln är avsedd för stående montage och avloppsvatten.
Är ej godkänd för inbyggnad, s.k. dolt montage.

Gör rent röret noggrant före montage så att all smuts och rost försvinner.
Tryck ner nippeln i botten (till flänsen tar i rörändan)

Vi rekommenderar **inte** smörjmedel pga risken att nippeln drivs ur röret.

Då variation kan förekomma i rörens innerdiameter ska täthetskontroll utföras efter montage, dvs känn att rör/rördel/anslutning sitter fast samt verifiera att installationen är tät!

Rengöring:

Normalt behövs inget underhåll på denna produkt.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

SBR har bra slitstyrka och elasticitet. Ej resistent mot t.ex oljor, bensin.

Faluplast