ASFALTMATERIAL

ASPHALT PRIMER



Potmix® Asphalt Primer är asfaltklister för vidhäftning av asfaltmassa på svårfästa ytor. Använd Primer vid asfaltarbeten där extra vidhäftning är nödvändig t.ex. asfaltkanter och på gammal sliten asfalt. För att undvika bitumenfläckar efter utläggning kan finsand strös på primer och lagningen.

- **ASFALTKLISTER FÖR OPTIMAL VIDHÄFTNING**
- **SNABBVERKANDE PÅ 5-10 MIN**

Bruksanvisning: rengör lagningsytan från överflödigt grus och damm. Applicera primer genom att rikligt spraya ytan från ca 15-20 cm avstånd. För optimal vidhäftning låt primer verka i ca 5-10 minuter innan påläggning av asfalt.

Artikelnummer	Storlek	Enhet	Antal / pall
12204 (SOLV)	5 l	dunk	54
12205 (SOLV)	25 l	dunk	24
12220 (SOLV)	208 l	fat	4
12245 (SOLV)	1000 l	IBC	1
21010	600 ml	sprayburk	1008
21060	600 ml x 12 st	kartong	84

POTMIX PRODUCTS AB
BOX 14003 • 630 14 • ESKILSTUNA
INFO@POTMIX.SE • 010-101 80 33 • WWW.POTMIX.SE