



ALLMÄNT:
EJ KÖRBART LOCK. DIMENSIONERAD FÖR 1 ton/m².

BETONG:
C30/37, VCT ≤0,50
KARAKTERISTISK DRAGHÅLLFASTHET f_{tdc}=2,8 MPa
SPRÄCKHÅLLFASTHET f_{sp}l=2,6 MPa
FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD >50 ÅR

ARMERING:
NÄT Np=500 ø6 s150 mm OCH I FÖRKOMMANDE FALL
1 ST RING B5008 ø6, SE TABELL FÖR DIAMETER (D).
FÖR CBL0 MED MANHÅL TILLOKOMMER 1 ST RING B5008 ø6.
TÄCKSKIKT 25 mm. GÄLLER ÄVEN MONTAGEARMERING.
OBS! CBL0 304,0 OCH CBL0 4,050 UTFÖRS OARMERADE.

ÖVRIGT:
LOKALA VARIATIONER KAN FÖREKOMMA.

X = fel

Produktnr	DN	D1	D2	D3	T1	T2	D	Vikt (kg)
CBL0 304,0	300/400	485	385	365	60	75	-	15
CBL0 4,050	4,00/5,00	610	4,95	745	50	60	-	30
CBL0 6000	600	74,5	665	64,5	50	65	-	70
CBL0 9000	900	105,5	985	965	50	85	900	125
CBL0 1000	1000	115,5	1085	1065	50	85	1000	205
CBL0 1200	1200	137,0	1280	1260	60	100	1200	385
CBL0 1500	1500	175,0	164,0	1620	70	105	1500	550

Lock enligt ovan men försedd med manhål ø646 Produktnr:

Excentriska Centriska Vikt (kg)

CBL0 9064	CBL0C 9064	60
CBL0 1064	CBL0C 1064	14,0
CBL0 1264	CBL0C 1264	30,5
CBL0 1564	CBL0C 1564	4,65

Denna handling skall betraktas som konfidentiell, önskas innehålllet offentliggöras krävs tillstånd av Meag Va-system AB.



MEAG VA-SYSTEM AB

Box 1230
14:125 HUDDINGE
08-711 28 20, fax 711 21 80

CEMENTBRUKSFOGAT LOCK,
EJ KÖRBART.

PROJ	DRÖK	DATUM	SKALA	RTYKA	REV
FM		080610			
					CBL0 0000