

ISODRÄN SÄKERHETSDUK – ART 410

Produktbeskrivning

Isodrän säkerhetsduk är en luft- och ångtät duk av armerad, åldersbeständig HD-polyeten laminerad med LD-polyeten på bägge sidor.

Duken saluförs på rulle om 2,73 x 25-meter vilket täcker 68,5 m². Vikt är 145 g/m².

Användning

Isodrän säkerhetsduk används som ett mekaniskt skydd vid något av följande förutsättningar;

- Schakter djupare än 3 meter.
och/eller
- Vid motlutande terräng.

Kontakta Isodrän-supporten vid osäkerhet; 08-609 00 20 eller kundservice@isodran.se

Läs monteringsanvisningen på Isodräns hemsida innan montering sker!

Artikelnummer och förpackning

Isodrän artikelnummer 410, RSK 238 60 81. GTIN/EAN 7350044184109

Teknisk data

Vikt: 145 g/m²

Mått: 2,73 x 25 meter

Ånggenomgångsmotstånd: > 1,5x10⁶ s/m

Rivhållfasthet: L: 600 / T: 600 N

Draghållfasthet: L: 15/T: 15 kN/m

Brottöjning: L: 15/T: 15%

Vattentäthet: Tät vid 200 mm VP

Genomtrampningstest: >2,2 kN

